

هيئة حماية و تحسين البيئة

تعليمات رقم (١) لسنة ٢٠١١

استنادا الى أحكام المادة العاشرة من قانون هيئة حماية وتحسين البيئة رقم ٣ لسنة ٢٠١٠ والمادة السابعة والعشرون / ثانيا من قانون حماية وتحسين البيئة في اقليم كوردستان العراق رقم ٨ لسنة ٢٠٠٨ أصدرنا التعليمات التالية :

تعليمات رقم (١) لسنة ٢٠١١ الحد من الضوضاء في اقليم كوردستان العراق

المادة الأولى:

يقصد بالمصطلحات والتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذه التعليمات:

- ١. الاقليم: اقليم كوردستان العراق
- ٢. الهيئة : هيئة حماية وتحسين البيئة في اقليم كوردستان
- ٣. الرئيس : رئيس هيئة حماية وتحسين البيئة في اقليم كوردستان
- الضوضاء: الأصوات التي تشكل إزعاجا ونفورا (للانسان و الحيوان) عند سماعها، بسبب كونها أصواتا تنطلق بترددات عالية وذات وتيرة متغيرة . وهي على أنواع ثلاثة : ﴿ ضوضاء خارجية و ضوضاء داخلية و ضوضاء خلفية)
 - ٥. الحددات الوطنية الخاصة بالاقليم: الحد الأقصى المسموح به لتعرض سمع المواطن للضجيج غير المقبول.
- ٦. الضجيج غير المقبول: الصوت غير المرغوب المعكر للذهن أو المزاج أو المثير للأعصاب و يزيد عن ٨٥ ديسبل نهارا
 و ٧٠ ديسبل ليلا .
 - ٧. الديسبل: مقياس لوغاريثمي لقياس مستوى ضغط الصوت و لمدى تحمل الانسان الطبيعي للضوضاء.
- ٨. قوة الصوت مقياس أكثر شمولاً لقياس الضوضاء و يعبر عن المقدار الكلي لقوة الطاقة الصوتية الصادرة عن المصدر، ويقاس بوحدة البيل (تساوى ١٠ ديسبل)
 - ٩. المستوى القياسي: الضوضاء الثابتة (المستمرة) المسموح بها في موقع العمل والمقدرة ب ٨٥ ديسبل
 - .۱. معدل التغير: عند تجاوز شدة الضجيج المستوى القياسي يجب خفض مدة تعرض العامل لها (الجدول رقم ۱) الملحق بهذه التعليمات.
 - ١١. مكبرات الصوت الخارجية: المكبرات المستخدمة خارج الأبنية.
 - 11. مكبرات الصوت الداخلية: المكبرات الخاصة بداخل الأبنية.



۱۳. أوقات الراحة: من ۱۱ ليلا الى ٦ صباحا و من ٣ ظهرا الى ٦ عصرا صيفا ، و من ۱۰ ليلا الى ٧ صباحا و من ٢ ظهرا حتى ٥ عصرا شتاءاً

المادة الثانية:

تستلم الدوائر البيئية شكاوى المواطنين الخاصة بالضوضاء (المنبعثة من أبنية أو مركبات أو آلات أو معدات على الطرق أو من أشخاص أو من أية مصادر أخرى تسبب الانزعاج) و بعد التثبت من كون الضوضاء ضمن حدود الضجيج غير المقبول يتم رفعها الى مجلس الحافظة مع ابداء الرأي فيها.

المادة الثالثة:

يؤسس بموجب هذه التعليمات ﴿ مرصد الضوضاء ﴾ في المدن الكبرى للاقليم تتولى مهام

- ١. الدراسات المعنية بالضوضاء (الواقع الحالى والمستقبلي)
 - ٢. اعداد الخارطة البيئية للضوضاء و تحديثها سنويا.
 - ٣. اعداد دراسات عن التأثير الصحى للضوضاء .
- ٤. تقييم الأنظمة و التعليمات الوطنية الخاصة بالاقليم على البيئة الصوتية للمدينة و مدى تفاعل المواطن معها.
 - ٥. يكون المرصد ضمن تشكيلات الحافظة .
- ٦. التواصل الاعلامي مع الجماهير من خلال ستراتيجية واضحة المعالم بهدف التوعية بمخاطر الضوضاء على
 الصحة العامة و جودة الحياة و التهيؤ لتنفيذ هذا النظام.
 - ٧. مراقبة مستويات ضوضاء المشاريع بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .
 - ٨. اطلاع المواطن على الخارطة الضوضائية و على البيانات و المعلومات الخاصة بالضوضاء.

المادة الرابعة:

يتولى مرصد الضوضاء و بالتعاون مع الهيئة والجهات الأخرى ذات العلاقة و بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بما فيها منظمات المجتمع المدنى اعداد البرنامج الوطنى للحد من مصادر الضجيج ب:

- ١. مسح شامل لحافظات الاقليم و الاستعانة بخبراء للتوصل الى اقرار حدود الضوضاء المسموح بها في بيئات العمل
 و الأحياء السكنية .
 - ٢. اعتماد خارطة الضوضاء الوطنية للمراكز الحافظات و الأقضية.
 - ٣. وضع معايير الضوضاء الناجمة عن المركبات و الحافلات
 - ٤. وضع معايير الضوضاء الناجمة عن الآليات و الأجهزة المختلفة
 - ٥. تناول البرنامج الوطني لكيفية معالجة الضوضاء في :
 - أ- الشوارع العامة
 - ب-الأسواق و الجمعات التجارية و البورصات و المزادات وغيرها من التجمعات



- ت- المناطق الصناعية و الحرفية
 - ث- الأحياء السكنية
- ج- محيطات المدارس و رياض الأطفال و بيوت المسنين و المعاقين
 - ح- المستشفيات
 - خ- الدوائر الرسية
 - د- المطارات
 - ٦. اعداد الكوادر المتخصصة للعمل في مجال الضوضاء .
 - ٧. اعتماد البيانات الحدثة في اقامة المشاريع الجديدة .
- ٨. تفعيل القانون البيئي من خلال التوعية و الرصد و المراقبة الدورية و تغريم المخالفين.
- ٩. التعاون مع الجهات العراقية ذات العلاقة بهدف اعداد المواصفات العراقية بالصوتيات و الضوضاء و خاصة السيطرة النوعية .
 - ١٠. توفير الاجهزة المطلوبة للعاملين على الرصد و المراقبة .

المادة الخامسة:

- ١. الأصوات التي تزيد شدتها عن ٧٠ ديسبل تعتبر ضوضاءاً ضارة بالصحة البشرية و ينصح بعدم التعرض لها.
 - ٢. تعرض سمع الانسان الى شدة صوتية تفوق ٦٥ ديسبل تعتبر ضوضاءا لها آثار سلبية على نوعية حياته .
 - ٣. الأصوات ذات الشدة التي تزيد عن ٦٠ ديسبلا تعتبر ضوضاءًا

المادة السادسة:

الضوضاء في بيئة العمل يعد ضمن موضوع السلامة المهنية لذا يتعين:

- ا. تصنيف المهن في المؤسسات الحكومية و القطاعات المختلطة و الخاصة حسب درجة تعرض العاملين فيها الى
 التلوث الصوتي مع مراعاة حقوقهم المترتبة جراء تعرضهم الى هذا النوع من التلوث.
 - ٢. منع تعرض العاملين في القطاعات كافة لمستويات تتجاوز ما ورد في الجدول رقم (٢) الملحق بهذا التعليمات.
- ٣. على المؤسسات كافة (مصانع ، ورش ، ... الخ) توفير واقيات السمع و اخضاع العاملين الذين يتعرضون الى مستويات الضجيج غير المقبول لفحوصات السمع دوريا

المادة السابعة:

الحد الأقصى لتعرض سكان المناطق الجاورة للمشاريع كافة هو : ٦٠ ديسيبل نهارا و ٥٥ ديسيبيل ليلا .

المادة الثامنة:

١. يتحمل مدراء المشاريع مسؤولية المحافظة على المستوى الصوتي إثناء جميع مراحل التنفيذ، و في حالة تجاوز المستويات المسموح بها يتعرض مدير المشروع الى المسائلة و المطالبة بتكثيف وسائل العزل الصوتى.



- ٢. يطالب مدراء المشاريع بتزويد الهيئة بكل المعلومات الصوتية الخاصة بمشاريعهم والإجراءات المتخذة للحد
 من الضوضاء ﴿ اثناء التنفيذ و بعده ﴾ .
- ٣. إدارة المشاريع ملزمة بتقديم دراسة عن الكثافة المرورية والضوضاء المتولدة نتيجة تنفيذ المشروع الى
 الهيئة .

المادة التاسعة:

تتكفل الجهة الممولة للمشاريع نفقات نصب وسائل العزل الصوتي المناسبة وعدم تجاوز المستويات الصوتية المسموح بها

المادة العاشرة:

- ا. على جميع أصحاب النوادي و قاعات الاحتفالات و الأعراس و المناسبات و الحدائق و الكازينوهات و الحدائق المستخدمة للمناسبات كافة نصب أجهزة قياس مستوى الضجيج المرتبط بجهاز انذار يتم بعدها قطع التيار الكهربائي عن جهاز تكبير الصوت وفق معيار ال٧٠ ديسبل عند مسامع الجالسين .
 - ٢. على الجهات ذات العلاقة جعل نصب الأجهزة أعلاه شرطا لمنح الرخص وتجديد العقود.
 - ٣. يمنح صاحب المشروع أو المخول بادارته مدة ٣ أشهر التمام عملية نصب المقياس بالصورة الفنية .

المادة الحادية عشر:

يحق للعاملين في بيئات عمل صاخبة المطالبة بفحوصات أسبوعية لمعرفة مدى تعرضهم للضجيج.

المادة الثانية عشر:

لا يجوز الاعتماد على حاسة الأذن في تأييد المشتكى بل تعتمد:

- ١- قراءة جهاز قياس الضوضاء .
 - ٢- تصنيف مكان الضوضاء
 - ٣- وقت حدوث الضوضاء
- ٤- المستوى المسموح به في ذلك الوقت .

المادة الثالثة عشر:

تعتبر أصوات أجهزة انذار سيارات الشرطة و الأسعاف و الأطفاء مخالفة عند عدم وجود مبرر للحالة الطارئة و يعاقب المخالف المخالف بموجب أحكام هذه التعليمات .

المادة الرابعة عشر:

ان الهيئة هي الجهة المسؤولة حصرا عن تحديد مؤشرات و طرق قياس الضوضاء و حدودها المسموح بها.



المادة الخامسة عشر:

- ا. تلتزم جميع الجهات والأفراد عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات وإستخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لشدة الصوت داخل أماكن العمل والأماكن العامة المغلقة الموضحة بالجدول رقم (١) الملحق بهذه التعليمات .
- على الجهة المانحة للتراخيص مراعاة أن يكون مجموع الأصوات المنبعثة من المصادر الثابتة في منطقة واحدة في نطاق الحدود المسموح بها ، والتأكد من إلتزام المنشأة بإختيار الآلات والمعدات المناسبة لضمان ذلك ، وذلك وفق ما هو مبين بالجدول رقم (٢) الملحق بهذه التعليمات من حيث الحدود المسموح بها لشدة الصوت و الفترة الزمنية للتعرض لها .

المادة السادسة عشر:

يتعهد أصحاب المشاريع الخاصة بعدم تعريض موظفيهم و مستخدميهم الى مستويات ضوضاء تفوق الحدود المسموح بها الواردة في الجدولين (٣) و (٤) ومراعاة قيم الضوضاء التعليماتية الواردة في الجدول (٥) الملحقة بهذه التعليمات

المادة السابعة عشر:

يعمل بهذه التعليمات بعد نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان) .

د. ريزان حسن مولود رئيس الهيئة



الجداول جدول رقم (۱) يوضح تناقص مدة التعرض الى النصف مع كل زيادة ثلاثية

معدل التبادل ٣ ديسبل	مدة الحد الاقصى المسموح يوميا	
المستوى المسموح	بالساعات	
85	8	
88	4	
91	2	
94	1	
97	0.5	
100	0.25	

جدول رقم (٢) حدود الضوضاء المسموحة لنشاطات البناء

	مناطق سكنية	مناطق تجارية	مناطق صناعية
يوميا: ٧ صباحا الى ٧ مساءا	75 dBA	80 dBA	85 dBA
يوميا : ٧ مساءا الى ٧ صباحا	60 dBA	65 dBA	70 dBA

جدول رقم (٣) شدة الصوت داخل أماكن العمل وداخل الأماكن المغلقة: الحد المسوح به لمنسوب شدة الضوضاء داخل أماكن الأنشطة الإنتاجية

الحد الأقصى المسموح به لشدة الضوضاء المكافئة ديسبل (أ)	تحديد نوع المكان والنشاط	
٨٥	 ١ - أماكن العمل ذات الوردية حتى ٨ ساعات ويهدف الحد من مخاطر الضوضاء على حاسة السمع 	
۸٠	٢- أماكن العمل التي تستدعى سماع إشارات صوتية وحسن سماع الكلام	
٦٥	٣- حجرات العمل لمتابعة وقياس وضبط التشغيل وبمتطلبات عالية	
٧٠	٤- حجرات العمل لواحدات الحاسب الآلى أو الآلات الكاتبة أو ما شابه ذلك .	
٦.	٥- حجرات العمل للأنشطة التي تتطلب تركيز ذهني روتيني	



أقصى مدة تعرض للضوضاء مسموح بها بأماكن العمل (مصانع و ورش)

- ❖ القيمة المعطاة فيما بعد مبينة على أساس عدم التأثير على حاسة السمع .
- يجب ألا تزيد شدة الضوضاء المكافئة عن 85 ديسبل (أ) خلال وردية العمل اليومي ٨ ساعات .
 - يجب ألا يتجاوز منسوب شدة الضوضاء اللحظى خلال فترة العمل ١٣٥ ديسبل .
 - في حالة التعرض لمستويات مختلفة من شدة الضوضاء أكثر من 85 ديسبل.
 - (ا) لفترات متقطعة خلال وردية العمل ، يجب ألا يزيد الناتج .

7 1 1 1

أ : مدة التعرض لمستوى معين من الضوضاء (ساعة)

ب: مدة التعرض المسموح بها عند نفس مستوى الضوضاء (ساعة)

(في حالة التعرض للضوضاء المتقطعة الصادرة من المطارق الثقيلة) .

تتوقف على مدة التعرض (عدد الطرقات خلال الوردية اليومية) حسب شدة الضوضاء طبقا للجدول التالى :

عدد الطرقات المسموح بها	شدة الصوت
خلال فترة العمل اليومى	(دیسبل)
٣٠٠	١٣٥
1	١٣٠
٣٠٠٠	١٢٥
1	١٢٠
٣٠٠٠٠	110

تعتبر الضوضاء الصادرة من المطارق الثقلية متقطعة إذا كانت الفترة بين كل طرقة والتى يليها ١ ثانية أو أكثر . أما إذا كانت الفترة أقل من ذلك فتعتبر ضوضاء مستمرة ويطبق عليها ما جاء في البنود الأربعة السابقة .

جدول رقم (٤)

الحد الأقصى المسموح به لشدة الضوضاء في المناطق المختلفة



الحد المسموح به لشدة الصوت ديسبل (أ)		الحد المسمو	
ليلا	مساءا	نهارا	نوع المنطقة
من إلى	من إلى	من إلى	
00 - 60	٦٠ - ٥٥	٥٥ - ٥٥	المناطق التجارية والإدارية ووسط المدينة
٥٠ - ٤٠	00 - 20	٦٠ - ٥٠	المناطق السكنية وبها بعض الورش أو الأعمال التجارية أو على طريق عام
٤٥ - ٣٥	٥٠ - ٤٠	00 - 20	المناطق السكنية في المدينة
٤٠ - ٣٠	٤٥ - ٣٥	٥٠ - ٤٠	الضواحي السكنية مع وجود حركة ضعيفة
W0 - Y0	٤٠ - ٣٠	٤٥ - ٣٥	المناطق السكنية الريفية مستشفيات وحدائق
٦٠ - ٥٠	۵۵ – ۵۵	٧٠ - ٦٠	المناطق الصناعية (صناعات ثقيلة)

نهارا: من الساعة (۷) صباحا حتى الساعة (٦) مساء مساءا: من الساعة (٦) مساءا حتى الساعة (١٠) مساء ليلا: من الساعة (١٠) مساء حتى الساعة (٧) صباحا

الجدول (5) الجدول القيم التعليماتية للضوضاء في بيئات معينة

مستوى الضوضاء القصوى L _{Amax} [dB]	الوقت (ساعة)	مستوى الضوضاء المكافئة L _{Aeq} [dB(A)]	التأثيرات الصحية الحرجة	البيئة المعنية
	17	00	الأزعاج الجدي، النهار والمساء الأزعاج المعتدل، النهار والمساء	مناطق الهواء الطلق
٤٥	۱٦ ۸	۳۰ ۳۰	وضوح الكلام و ازعاج معتدل، النهار والمساء اضطراب النوم، اوقات الليل	داخل المساكن أو الأماكن المغلقة داخل غرف النوم
٦.	٨	٤٥	اضطراب النوم، شبابيك مفتوحة (قيم الهواء الطلق)	خارج غرف النوم
-	اثناء الدروس	٣٥	وضوح الكلام، الأضطراب في استخلاص المعلومات، وايصال الكلام المنشود	داخل صفوف المدارس ورياض الأطفال
٤٥	أوقات النوم	٣.	اضطراب النوم	اماكن النوم داخل رياض الأطفال
-	اثناء اللعب	00	الأنزعاج (المصادر الخارجية)	المدارس، ساحات اللعب المكشوفة
£ •	۸ ۱٦	۳.	اضطراب النوم، أوقات الليل اضطراب النوم، أوقات النهار و المساء	المستشفيات، الردهات الغرف، في الداخل
		۱#	التداخل مع الراحة والتحسن	المستشفيات، المعالجة الغرف، في الداخل
11.	7 £	٧.	ضعف السمع	المناطق الصناعية، التجارية، الأسواق، مناطق المرور (في الداخل والخارج)
11.	٤	١	ضعف السمع (المنظمين: أقل من ٥ مرات في السنة)	المراسيم، الأحتفالات، الأحداث المسلية
11.	١	٨٥	ضعف السمع	العناوين العامة (في الداخل و الخارج)



11.	١	٤# ٨٥	ضعف السمع	الموسيقى والأصوات الأخرى من خلال السماعات
7# 1 £ • 7# 1 7 •		-	ضعف السمع (البالغين) ضعف السمع (الأطفال)	الاصوات المندفعة من الألعاب، الألعاب والأسلحة النارية
		٣#	عرقلة الهدوء	الأماكن الخارجية في المتنزهات و المناطق المحمية

#1 أقل ما يمكن

 ${
m L_{Amax}}$) تقاس على مسافة ١٠ سم من الأذن.

#3 وجود المناطق الخارجية الهادئة يجبُ أن تحافظ عليها وإن نسبة الضوضاء المتطفل الى الاصوات الطبيعية يجب خفضها. #٤ تحت السماعات، تكيف للقيم الحرة.